



| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование: | Грунтовка для внутренних работ укрывающая ВД-АК-0301 |
| Состав: | Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель. |
| Описание товара: | |
| Колеровка: | Может быть подколерована. |
| Свойства и особенности: | Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Облегчает нанесение красок. Снижает расход краски. Снижает расход клея. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. |
| Подготовка поверхности: | Рабочая поверхность должна быть сухой и очищенной от слоёв старого покрытия. Крупные трещины и выбоины устранить с помощью шпатлёвки. |
| Расход: | 150-200 г/м ² |
| Способ нанесения: | Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя. |
| Разбавитель: | Вода, не более 5%. |
| Время высыхания: | До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. |
| Сухой остаток: | Не менее 50%. |
| Плотность: | 1,56 г/см ³ |
| Хранение: | В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления. |
| Не рекомендуется: | Грунтование при повышенной влажности и температуре ниже +7°С. |
| Технические условия: | 2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2 |