



Наименование:	Клей ПВА универсальный
Состав:	Дисперсия ПВА, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Применение и расход:	Перед использованием перемешать. Клей наносится сплошным слоем или точно при помощи кисти, валика или тампона. Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м ² . Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать. При столярных работах детали рекомендуется поместить под пресс на 24 часа. Для склейки ответственных столярных изделий или несущих конструкций рекомендуются другие, более высококлассные клеи ТМ "VGT", например, клей ПВА "Экстра", клей ПВА "Профи" и т.п.
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 18 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой молочно-белую гомогенную, вязкую массу со слабым запахом. После высыхания образует эластичную плёнку.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Время высыхания:	При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает за 6-12 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. У столярных изделий время сушки составляет 24-48 часов. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Технические условия:	2242-001-32998388-2003 с изм. 1-6