

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда»
(ФГБНУ «НИИ МТ»)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 105275 Москва,
проспект Буденного, 31
Телефон: 366-08-77, 365-02-09, факс: 366-05-83
ОКПО 01897280 ОГРН 1027739776954
ИНН/КПП 7719022912/771901001

Аттестат аккредитации
N РОСС RU.0001.21AB42
От «12» июля 2012 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6070 от 08.12.2015г

Наименование пробы (образца) лак водно-дисперсионный кракелюр Gallery
Пробы (образцы) направлены заявителем ООО «Предприятие ВГТ», 141231 Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, дом 2.
Дата отбора пробы (образца) 26.11.2015г.
Дата и время доставки пробы (образца) 26.11.2015г.
Цель исследований санитарно-токсикологические испытания
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (по акту отбора образцов от заявителя) ООО «Предприятие ВГТ», 141231 Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, дом 2.
Объект, где проводился отбор пробы (образца) (по акту отбора образцов от заявителя) Склад готовой продукции ООО «Предприятие ВГТ», 141231 Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, дом 2.
Код образца (пробы) 607021115
Изготовитель ООО «Предприятие ВГТ», 141231 Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, дом 2.
Дата изготовления 17.11.2015г. -
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку _____
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе», утв. решением Таможенного союза от 28 мая 2010г. №299 (разд.5, п.5.9, Приложение 5Б к разделу 5, п.18). Методические указания №2102-79 «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи», ГОСТ 32436-2013 «Испытания по оценке острого раздражающего разъедающего (коррозионного) действия на кожу». МУ «Временные методические указания по гигиенической оценке и санитарному контролю за применением, хранением и продажей населению предметов бытовой химии №1109-73, ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», МУ 1.1.587-96 «Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



Лицо, ответственное за оформление данного протокола


А.Е.Ермоленко

Н.И.Иванова

Характеристика продукции

Продукция предназначена для создания декоративного эффекта «состаренной» поверхности. Применяется для внутренних работ при декоративной отделке помещений по минеральным и деревянным поверхностям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Состав не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Код ТН ВЭД 3209

Результаты санитарно-токсикологической экспертизы продукции

NN Пп	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина. Допустимого уровня (согласно Единых Сан ЭиГ требований, утвержденных решением №299)	НД на методы исследований
----------	-------------------------	-------------------------	---	---------------------------

1 Токсикологические показатели

1.1.	Раздражающее действие на кожные покровы (в рекомендуемом режиме применения)	Раздражение при аппликациях 1 балл	0-4 балла	МУ №2102-79 ГОСТ 32436-2013
1.2	Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения (однократно и трехкратно)	Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	МУ №1109-73
1.3	Сенсибилизирующее действие	Отсутствие аллергенного эффекта	Допускается наличие аллергенного эффекта	МУ 1.1.578-96

2. Одориметрические показатели

2.1	Запах воздушной среды	1,0 балл	Не более 2 баллов	МУ 2.1.2.1829-04
-----	-----------------------	----------	-------------------	---------------------

3. Санитарно-химические показатели

3.1	Количества миграции вредных веществ в воздушную среду:			
	Метилметакрилат	<0,002 мг/м ³	0,01 мг/м ³	MP 01. 023-07
	Формальдегид	<0,001 мг/м ³	0,01 мг/м ³	МУК 4.1.1045-01
	Ксилол	<0,001 мг/м ³	0,1 мг/м ³	MP 01. 023-07
	Стирол	<0,001 мг/м ³	0,002 мг/м ³	MP 01. 023-07

4. Результаты микробиологических испытаний

4.1. Результаты оценки выживания микроорганизмов S.aureus, P.aeruginosa, C.albicans на обработанных средством поверхностях

Образец	Экспозиция	S.aureus		P.aeruginosa		C.albicans	
		КОЕ/мл	Эффективность, %	КОЕ/мл	Эффективность, %	КОЕ/мл	Эффективность, %
опыт	60 мин.	47000	82,0	6700	86,0	120000	753,0
	240 мин.	12000	86,0	40	93,0	1420	87,0
	24 часа	140	98,0	12	97,0	380	94,0
Контроль	60 мин.	250000	-	-	-	47000	-
	240 мин.	100000	-	450000	-	10900	-
	24 часа	7500	-	510 300	-	3600	-

ФИО, должность лица, ответственного за проведение исследований и оформление данного протокола:

Иванова Н.И., ст.н.с., к.м.н. подпись ИИ