

WOOD DECOR

лак универсальный



PROSTOCOLOR



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Содержит УФ-стабилизатор и эффективно сохраняет насыщенность цвета декоративного покрытия, в том числе натурального цвета древесины

Имеет ярко выраженный декорирующий и защитный антисептический эффекты

Не пропускает воду и при этом пропускает пар, что позволяет создать «дышащее» покрытие, обеспечивающее естественный микроклимат в помещении

Возможна тонировка в любой цвет

Не предназначен для полов

назначение

Предназначен для повышенной защиты и декоративной отделки деревянных и минеральных поверхностей (кирпич, бетон, природный камень, искусственный камень, обоев, стекло обоев и прочие...). Рекомендован для использования в условиях защиты от атмосферных явлений – под навесами. Для внутренних и наружных работ.

состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, воск карнауба, антисептические и модифицирующие добавки, вода деминерализованная.

Цвет: бесцветный

Содержание ЛОС: 0 г/л

Фасовка: 0.9 л / 2 л / 9 л

Степень блеска: глянцевый, матовый

Расход: в два слоя 5 м²/л (в зависимости от поверхности)

В зависимости от качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 10.06.2024 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

ООО «ХРОМОС СВЕТОСТЬ»
141313 Московская область, г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной Армии, д.212, литера В, к.15.
+7 (495) 584-00-02
info@prostocolor.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира. Загрязненную поверхность промыть Шампунем WASHER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Перед нанесением на новую поверхность рекомендуется обработка Грунтом IMPREGNANT PROSTOCOLOR. Необработанную древесину очищают от загрязнений и плесени. С обработанных ранее поверхностей удаляют слободержащиеся волокна древесины при помощи стальной щетки.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть ТМ PROSTOCOLOR, валик, распылитель.

УСЛОВИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Температура воздуха от +5°C до +35°C. Влажность воздуха – не более 80%.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением WOOD DECOR необходимо тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Рекомендуемое покрытие – 2 слоя.

первый слой

Безвоздушное распыление: разбавление 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр сопла: 0.018" - 0.023" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 140-180 бар.

Наносить кистью, валиком или распылением на новые поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в 1 или 2 слоя, в зависимости от состояния окрашиваемой поверхности. При обработке пропитанной под давлением древесины светлыми оттенками нанести в 2-3 слоя.

второй слой

Перед нанесением второго слоя необходимо выждать 2 часа. Низкая температура и сырая погода могут значительно увеличить время высыхания покрытия. Нанести лак на поверхность по принципу первого слоя.

ВАЖНО!!! Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При +20°C (и относительной влажности 60%) на отлип – 1 ч; между слоями – не менее 2 ч; полное – до 24 ч. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Полную прочность лак приобретает через 14 дней после нанесения.

Важно!

Для защиты рук использовать резиновые перчатки, глаз - защитные очки. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTCOLOR или Живичным скипидаром PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

срок годности

24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C. Допускается транспортировка при температуре до -35°C не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.

меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Храните продукт в недоступном для детей месте.

рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.

При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.