

PLITONIT Малярная Лента Усиленная
ширина 25мм., длина 25м.



- ✓ Для работ с эпоксидными затирками
- ✓ защита стекол, зеркал, обоев от краски, штукатурки или грунтовки
- ✓ создание четких границ при окраске части стены
- ✓ разметка практически на любой поверхности при работе буром или дрелью
- ✓ оклеивание углов мебели при переезде во избежание трещин и сколов

Ширина ленты

25 мм

Длина ленты

25 м



Скачать инструкцию на другом языке/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Основные параметры	
Рулон шириной	25мм
Общая толщина	130 микрон
Втулка внутр. D	76 mm
Предел прочности при растяжении	≥15,7
Удлинение при разрыве	≥6%
Отслаивание	≥16.2
Начальная адгезия	≤100
Удельный вес	88±5
Адгезия к металлу,	не менее 1,5 Н/см
Прочность при разрыве,	не менее 2,5, Н/мм
Прочность на растяжение:	385 Н / 100 мм.
Клеящая основа	натуральный каучук

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в прохладном, чистом, сухом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла; избегать прямого попадания влаги, химических реагентов; беречь от огня. Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения
Температура: от +4 ° С до +26 ° С. Относительная влажность: 40 — 50%.

Состав

Основа крепированная бумага. Клей на основе натурального каучука

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru