



ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.ru

www.starateli.ru

Консультант технической поддержки

+7 (916) 205-41-26



Шпатлевка полимерная «Финишная КР»

ТУ 5745-025-11779802-2011



Применяется для тонкослойного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности с целью получения высококачественной финишной поверхности под последующую окраску, оклейку тонкими обоями и другие виды декоративных покрытий.

Преимущества

- Гладкая белая поверхность
- Легкое сведение слоев
- Жизнеспособность готового раствора – 24 часа
- Пластичность и легкость в нанесении
- Безусадочность
- Стойкость к трещинообразованию
- Увеличенный срок хранения

▪ ГКЛ, ГВЛ

▪ крупнозернистые шпатлевки

Способ нанесения

- ручной
- механизированный

Последующее покрытие

- декоративная штукатурка
- текстурные обои
- тонкие обои
- краска

Сфера работ

- внутренние работы (нормальная влажность)

Тип основания

- бетон, железобетон
- ячеистый бетон (пено- и газобетон)* (возможно)
- цементная штукатурка (возможно)
- гипсовая штукатурка, ПГП

Состав

Смесь изготовлена на основе полимерного вяжущего с добавлением мелкодисперсных минеральных наполнителей и высококачественных модифицирующих добавок.

Упаковка и хранение

- Многослойный бумажный мешок 20 кг
- Полиэтиленовый пакет 5 кг

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке – 18 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики

Цвет	белый**
Вяжущее	полимер
Рекомендуемая толщина слоя	0,3–3 мм
Расход смеси при слое 1 мм	1,1 кг/м ²
Пропорции замеса	0,35–0,45 л/кг
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Жизнеспособность готового раствора, не менее	24 часа
Готовность к последующей обработке через	24 часа
Фракция, не более	0,2 мм
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +10 до +30°C



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

* Обязательна предварительная обработка грунтовок для пористых сильно впитывающих оснований «Старатели».

** Допускается отклонение оттенков смеси в связи с особенностями используемого сырья. Цвет смеси не влияет на качество продукции.

Назначение

Предназначена для тонкослойного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности с целью получения высококачественной финишной поверхности под последующую окраску, оклейку тонкими обоями и другие виды декоративных покрытий. В качестве основания могут выступать бетон, гипсовая штукатурка, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, крупнозернистые шпатлевки. Допускается нанесение на цементную штукатурку и поверхности из ячеистого бетона (пено- и газобетон). Подходит для всех типов зданий и сооружений А-В (жилые дома, детские учреждения, организации здравоохранения, санатории, спортивные сооружения, промышленные предприятия, административные здания и т.д.), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Применяется для ручного и механизированного нанесения. Не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, краски, остатков меловых и известковых растворов. Перед

нанесением шпатлевки поверхность следует прогрунтовать. В зависимости от области применения рекомендуется использовать соответствующую грунтовку марки «Старатели»: специальная «Интерьерная», «Для внутренних работ», «Универсальная», «Глубокого проникновения», «Профи», «Для пористых сильно впитывающих оснований». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени.

Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,35–0,45 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Растворную смесь выдержать в течение 3–5 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную растворную смесь рекомендуется использовать в течение 24 часов с момента затворения водой. Не допускается добавлять в раствор другие компоненты.

Нанесение

Сначала необходимо заполнить впадины, трещины и неровности, а затем нанести основной

слой материала и выровнять стальным шпателем. Перед нанесением последующего слоя поверхность полностью высохшего предыдущего слоя грунтуется. Как правило, для получения гладкой поверхности шлифование не требуется, но при необходимости шпатлевка хорошо шлифуется. Покраска и наклеивание обоев производятся только после полного высыхания шпатлевки.

Рекомендации

Для получения идеально гладкого основания под последующую покраску, рекомендуется полученную поверхность дополнительно выровнять готовой шпатлевкой «Суперфинишная» марки «Старатели».

В случае применения грунтовок других производителей компания «Старатели» не гарантирует качество и долговечность полученной поверхности.

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации.

Внимание! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при проведении работ.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.