

**Наименование:**

Краска фасадная акриловая под колеровку

**Состав:****Описание товара:**

Краска под колеровку. Используется для окраски фасадов и внутренних помещений.

**Выпускается в двух базах:**

- **База А** - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;
- **База С** - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!

**Преимущества краски:**

- имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- после высыхания образует ровную матовую поверхность;
- светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);
- обладает водо- и атмосферостойкостью;
- обладает хорошей укрывистостью;
- образует "дышащее" покрытие.

**Колеровка:**

Может колероваться вручную и с помощью автоматических колеровочных машин (во избежание отмаривания и снижения прочностных свойств - добавлять не более 15% колеровочной пасты).

**Уход за покрытием:**

Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.

**Подготовка поверхности:**

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.

**Расход:**

160 г/м<sup>2</sup> при одинарном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.

**Способ нанесения:**

Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.

**Разбавитель:**

Вода, не более 5%.

**Время высыхания:**

До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±3)°C и влажности 60%.

**Сухой остаток:**

Не менее 55%.

**Плотность:**

1,4 г/см<sup>3</sup>



**Хранение:** В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления краски.

**Не рекомендуется:** применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°C.

**Технические условия:** 2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3