



| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование: | Отбеливатель для древесины |
| Состав: | Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор. |
| Описание товара: | |
| Подготовка поверхности: | Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. |
| Расход: | 50-100 г/м ² |
| Способ нанесения: | Наносить с помощью кисти, валика с синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства. Все используемые при работе оборудование должно быть изготовлено из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием. Обесцвечивание происходит в течение от 1 до 12 часов. Перед отбеливанием рекомендуется проводить обессмоливание древесины хвойных пород, а также пробное нанесение состава на небольшой участок древесины. После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора. Перед окрашиванием любыми ЛКМ смывка обязательна. |
| Время высыхания: | 24 часа при температуре 16°C – 20°C и влажности 60%. Рекомендуется проводить работы при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. |
| Хранение: | В плотно закрытой заводской таре в прохладном месте. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении средства до -10°C и ниже возможного выпадения осадка, который растворяется при повышении температуры. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Срок годности 9 месяцев с даты изготовления. |
| Технические условия: | 2499-066-98536873-2011 |