



Наименование:	Лессирующий состав Gallery Муар
Состав:	водная дисперсия стирол-акрилового полимера с добавлением различных вспомогательных веществ, перламутровый пигмент.
Описание товара:	
Колеровка:	Возможна колеровка высококонцентрированными колеровочными пастами VGT.
Свойства и особенности:	Состав является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Готов к применению. Обладает водостойкостью.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Расход:	100-150 г/м ² в зависимости от фактуры поверхности.
Способ нанесения:	Материал наносят валиком, кистью, губкой или методом тампонирования в 1 или 2 слоя.
Разбавитель:	При необходимости допускается разбавление водой до 20%.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65%. Полное высыхание - 24 часа.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Технические условия:	ТУ 2313-034-32998388-2014 с изм. 1,2,3