



Наименование:	Лессирующий состав Gallery
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера с добавлением различных вспомогательных веществ, перламутровый пигмент (кроме бесцветного).
Описание товара:	
Колеровка:	Возможна колеровка высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ „VGT”.
Свойства и особенности:	Состав представляет собой однородную вязкую жидкую консистенцию. Является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Готов к применению. Обладает водостойкостью.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Расход:	150-250 г/м ² в зависимости от фактуры поверхности.
Способ нанесения:	Материал наносят специальной рукавицей, губкой, резиновым или металлическим шпателем, кистью; при необходимости, с последующим снятием шпателем верхнего слоя состава до проявления фактуры.
Разбавитель:	допускается разбавление водой до 20%
Время высыхания:	до отлипа 2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 60%. Полное высыхание - 24 часа.
Хранение:	в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-034-32998388-2014 с изм. 1,2,3