



Наименование:	Грунтовка по металлу ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для грунтования металлических поверхностей, подвергнувшихся коррозии. Используется с последующей покраской различными типами красок, а также как самостоятельное покрытие при нанесении в 3 слоя. Применяется для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Грунтовка содержит ингибиторы коррозии, а также специальные противокоррозионные добавки. После высыхания образует плотное полуматовое покрытие, предотвращающее ржавление металла. Обладает хорошей водостойкостью и твердостью.
Подготовка поверхности:	Поверхность очистить от рыхлой ржавчины и окалины металлической щёткой или шлифовальной бумагой, обеспылить, обезжирить моющим средством и вытереть насухо.
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом в один слой.
Расход:	100-160 г/м².
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности покрытия достигается через 28 дней после нанесения.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Грунтовку размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, противокоррозионные добавки, модифицирующие добавки, наполнитель, пигмент, вода.
Плотность:	1,20 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 32%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Разбавитель:	Не допускается.
Не рекомендуется:	Разбавлять. Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и

	дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4