



Наименование:	Декоративная штукатурка фактурная TS 05
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморная крошка, вода, двуокись титана, модифицирующие добавки.
Описание товара:	<p>Высоковязкий грубодисперсный фактурный материал для получения декоративного, рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • отличается высокой водо- и атмосферостойкостью; • не требует тщательной подготовки поверхности; • для наружных и внутренних работ; • скрывает крупные дефекты стен; • образует «дышащее» покрытие; • обладает высокой твёрдостью.
Колеровка:	Ручная - колеруется красками или пастами ТМ "VGT"; Машинная - пастами моноколор.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой белую, вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания образует декоративное рельефное покрытие глубиной до 5 мм, скрывающее крупные дефекты стен. Образует «дышащее» покрытие. Можно колеровать колеровочными красками и пастами ТМ "VGT" или окрашивать сверху.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «Бетонконтакт» или «Адгезионной» ТМ "VGT". Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Расход:	1,5-2 кг/м ² при одинарном нанесении.
Способ нанесения:	Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). При ручном нанесении используется металлический шпатель или кельма, пластиковая тёрка. Сразу после нанесения материала на поверхность идёт стадия придания рельефа. В зависимости от используемого инструмента (валик, шпатель, трафарет и др.) можно получить различный рисунок (открытое время работы около 15 минут). При работе резиновым валиком его необходимо смачивать водой. Важно учесть, что нанесение фактурной штукатурки следует производить без остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Возможен механизированный способ нанесения. Рекомендуется использовать штукатурку одной

	партии во избежание различий в оттенке.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа. Полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.
Сухой остаток:	Не менее 80%.
Плотность:	1.8-1.85 г/см ³
Хранение:	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С
Технические условия:	2316-009-32998388-2011с изм. 1-7