



<b>Наименование:</b>	Клей бустилат универсальный
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение и расход:</b>	Перед использованием перемешать. Клей наносится сплошным слоем на склеиваемую поверхность при помощи кисти, валика или тампона. Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м <sup>2</sup> . Приклеиваемое полотно совместить с поверхностью и, прижимая, разгладить.
<b>Прочность при равномерном отрыве:</b>	Не менее 5 кг/см <sup>2</sup> .
<b>Свойства и особенности:</b>	Клей представляет собой вязкую жидкость молочного цвета со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и пр. После высыхания образует эластичную атмосферостойкую плёнку.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Время высыхания:</b>	При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает за 6-12 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 7%.
<b>Плотность:</b>	1,0 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
<b>Технические условия:</b>	2242-011-32998388-2002 с изм. 1-4