



<b>Наименование:</b>	Лессирующий состав матовый Gallery
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Внешний вид:</b>	состав представляет собой полупрозрачную однородную вязкую жидкость.
<b>Свойства и особенности:</b>	Состав представляет собой полупрозрачную однородную вязкую массу. Является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Готов к применению. Выпускается полупрозрачным бесцветным. Обладает водо- и атмосферостойкостью.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Расход:</b>	150-250 г/м <sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности.
<b>Способ нанесения:</b>	материал наносится специальной рукавицей, губкой (поролоновой, морской и т.д.), резиновым шпателем. Возможна колеровка высококонцентрированными колеровочными пастами VGT.
<b>Время высыхания:</b>	до отлипа 2 часа при температуре (20±3)°C и относительной влажности воздуха 60%. Полное высыхание - 24 часа.
<b>Хранение:</b>	Срок годности 18 месяцев с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2313-034-32998388-2014 с изм. 1,2