



Наименование:	Клей акриловый напольный «Эконом»
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 8 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой белую однородную массу со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу, пластикам и пр. Имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на горизонтальных поверхностях. Эластичен после полного высыхания, в итоге не отслаивается при деформациях пола.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
Расход:	Клей наносится на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем - расход 0,8-1,5 кг/м ² или точно - расход 250-400 г/м ² , с последующей сплошной подклейкой краев.
Способ нанесения:	Клей наносится на склеиваемые поверхности в соответствии с инструкциями по применению данного напольного материала. Рекомендуется сплошной нанос с последующим "расчёсом" зубчатым шпателем.
Время высыхания:	Полная прочность достигается через 24 часа при температуре +20°C и отн. влажности воздуха 65%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,5 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Приклеивание линолеума на линолеум. Производить склеивание при влажности воздуха более 80% и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2242-003-32998388-2010 с изм. 1-6